



LEGENDA:						CONVENÇÃO
	PISO		TETO		PARIDE	ALVENARIA A CONSTRUIR
①	PISO PORCELANATO	1	FORRO DE LAJE COM PINTURA 100% ACRILICA	△	PINTURA ACRILICA	
②	DAVID			△	REVESTIMENTO CERAMICO	

RECOMENDACÕES:


- 1- Impermeabilizar as VIGAS BALDRAMES (faces laterais e superior) e as 3 primeiras fiadas de ALVENARIA com 03 aplicações de impermeabilizante asfáltico (neutrol, isol, similar).
- 2- Adicionar aditivo impermeabilizante (vedacit) na ARGAMASSA DE REVESTIMENTO das paredes externas, até 1,50m de altura. (Proporção: 2 litros por saco de cimento).
- 3 - Em PAREDES DE DIVISA adicionar aditivo impermeabilizante (vedacit) em toda argamassa de revestimento aplicando massa asfáltica líquida (vedapren) antes da pintura.

ORGÃOS PÚBLICOS

PROJETO ARQUITETÔNICO

CONTEÚDO

Planta Baixa Edificação 01 a 04 , Cobertura,
Implantação, Elevação, Cortes e Quadro de Esquadria

01/01

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

DESENHO:

ANGELO PESAVENTO NETO